

## SIRIUS 3-60 / Colonnina di ricarica DC

Il caricatore Sirius 3 è un caricatore rapido dotato di due connettori CSS/CHAdeMO con carica simultanea da 60kW e di un connettore di tipo 2 fino a 22 kW.

Letture RFID e protocollo OCPP 1.6 JSON sono di serie così come la connessione 4G, LAN e WiFi.

### Specifiche Generali

Modello	Sirius 3 DC
Codice	15020
Tensione di ingresso	230 VAC +/- 10%
Corrente max	140 A + 32 A
Potenza max	60kW (DC) +22 kW (AC)
Potenza assorbita in stand-by	180kW (DC) +22 kW (AC)
Ricarica	Modo 4 acc. IEC 61851
Output AC	Fino a 1000 V CC
Uscita	CCS2 + CHAdeMO + Tipo 2
Protezione elettrica	SPD + Fusibili
Comunicazioni	4G, Wifi, Ethernet
Sicurezze elettriche	Interruttori magnetotermici / Differenziali di tipo B / SPD
Misuratori	3 per la ricarica simultanea
Regolazione potenza in uscita	Si
Gestione profili utilizzatori	Si
Gestione pagamenti	Si
Installazione	A pavimento con tirafondi e contropiastra
OCPP 1.2 - 2.0	Su richiesta
Installazione	A pavimento con tirafondi e contropiastra



# SIRIUS