

SERIE WALLBOX

Wallbox di ricarica in AC

La wallbox della serie Prime2 è il prodotto entry level nella famiglia di sistemi di ricarica **Detas EVchargers**. È caratterizzata da una compatta custodia in materiale termoplastico certificata IP66 IK09 ed è disponibile con cavo da 5 m e connettore Tipo 2. Il sistema di controllo permette il comando e la regolazione remota della ricarica. È disponibile nella versione monofase (max 7,4 kW).

Specifiche Generali

Resistenza meccanica	IP66 / IK09
Materiale custodia	PC
Temperatura operativa	Da -25°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +60°C
Umidità operativa	Da 5% a 95% senza condensa
Segnalazione	Indicatore di colore RGB
Connessione alla rete	IoT GSM / WiFi
Peso	4 kg

Dati tecnici

Modello	WB Prime2 T2C
Codice	40135
Dimensioni	255 x 205 x 112 mm
Tensione di ingresso	230 VAC 50/60 Hz
Corrente/Potenza max.	32 A / 7,4 kW
Potenza assorbita in stand-by	1,2 W
Ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851
AC output voltage	230 VAC (1P + N + PE)
Uscita	1 x Cavo 5 m Tipo 2
Funzionamento	Plug&Charge
Regolazione potenza in uscita	Con App

